

Leistungserklärung

Nr. 1 DOP – Rapid Patch

1.	Typ:	Rapid Patch
2.	Vorgesehener Verwendungszweck:	Bewehren (R), Spannungsentlastung (STR), Abdichtung (B)
3.	Hersteller:	SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Sokolovská 106 570 01 Litomyšl Tschechische Republik
4.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	System 2+
5.	Harmonisierte Norm:	EN 15381:2008
6.	Notifizierte Stelle: Kennnummer: Ausgestellte Konformitätsbescheinigung:	Textilní zkušební ústav, s.p., Brno 1021 Nr. 1021 – CPR – 040/15-1

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikation EN 15381 :2008
Zugfestigkeit MD x CMD, kN/m	(115 x 115) - 15	EN ISO 10319
Dehnung bei Höchstzugkraft MD x CMD, %	(2,5 x 2,5) ± 0,5	EN ISO 10319
Bitumenrückhaltung, kg/m ²	NPD	EN 15381-Anhang C
Durchdrückverhalten, kN	NPD	EN ISO 12236
Durchschlagverhalten, mm	> 50	EN ISO 13433
Beständigkeit	Innerhalb von 1 Monat nach der Installation zu überbauen	EN 15381-Anhang B
Alkalibeständigkeit, %	> 60	EN 14030

Die oben angegebenen Leistungen des Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt, unter der ausschließlichen Verantwortung des unter 3. genannten Herstellers.



In Litomyšl, 15.12.2022

Jana Kalaskova
Product and Communication Manager