

CE

1742

bausion Straßenbau Produkte GmbH
Brehnaer Straße 15 06188 Landsberg

<http://www.bausion-landsberg.de>

Kontakt: mailto: info@bausion-landsberg.de



14

1742-CPR-280114

EN 13808

Bitumenemulsion C67BP4-REP
zum Anspritzen und Abstreuen

EMULSION:

Brechverhalten	70 - 130 g
Bindemittelgehalt	67 bis 71 %
Ausflußzeit 4 mm bei 40 °C	10 - 45 s
Siebrückstand 0,5 mm	≤ 0,5 %
Siebrückstand n. 7 Tg. 0,5 mm	≤ 0,5 %
Einfluß von Wasser auf die Bindemitteladhäsion	≥ 90 %

BINDEMITTLRÜCKSTAND, ANFÄNGLICH

(EN 13074)

Nadelpenetration bei 25 °C	≤ 220 * 0,1 mm
Erweichungspunkt Ring und Kugel	≥ 35 °C
Pendelpprüfung:	≥ 0,5 J/mm ²
Elastische Rückstellung bei 10 °C:	≥ 50 %

BINDEMITTLRÜCKSTAND, GEALTERT

(prEN 14895 gefolgt von EN 14769)

Nadelpenetration bei 25 °C	≤ 220 * 0,1 mm
Erweichungspunkt Ring und Kugel	≥ 35 °C
Pendelprüfung:	≥ 0,5 J/mm ²
Elastische Rückstellung bei 10 °C:	≥ 50 %